

HERO® power

Hero®power Präzisions- Leistungsverstärker Typ PAB303A-P110-C20Arms-DC320, SN1811034

C- Regelung: 3x 20Arms/5Vrms; DC...>20kHz
Anwendung : Netz-Impedance-Messungen: Phase gegen 0;
an 1-3-phasigen Versorgungsnetzen

100% Verlustleistung: (cosy vs 0; !!)



HERO® power

Präzisions-Leistungsverstärker Typ PAB303A-P110-C020-DC320 / SN2403002 I – Regelung

Ausgangswerte	3 galvanisch getrennte Stromkanäle
I _A – Betrieb	3x +-25A /5Vrms; DC...20kHz-3db
Skalierung	
Aussteuerung	±10Vss U _{IN} = ±30Ass I _{OUT}
Monitore	
V IN	±1V V IN = ±3A _{OUT}
V MON	±1V V _{MON} = ±2V _{OUT}
C MON	±1V U _{MON} = ±3A _{OUT}

Potentialverhältnisse: erdfreier Aufbau; 3 galvanisch getrennte Stromkanäle;
Ausgänge erdfrei,
Prüfspannungen: Kanal gegen Kanal: 300Vrms Eingang-Ausgang-Masse 300Vrms;

Achtung!

Verstärker <STOP> I_A – Regelung: I_A = 0A ! Leerlaufspannung bis U_{Amax} !

Potential- und Prinzipplan beachten!

Nachträge beachten!

Preis: 19.970 Euro